

MODULADOR ÁGIL VHF/UHF/CATV/CFTV

VHF/UHF/CATV/CFTV AGILE MODULATOR



PQMO2600

PQMO-2600			
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS		UNIT	ELETRICAL SPECIFICATION
Canais de Saída - VHF	F1, 2~13		Output Channels - VHF
Canais de Saída - UHF	14~70		Output Channels - UHF
Canais de Saída - CATV	14~99		Output Channels - CATV
Nível de Saída	80±2	dBµV	Output Level
Largura de Faixa	10	MHz	Channel Band
Estabilidade em Frequência	± 100	ppm	Frequency Stability
Frequência da Subportadora de Áudio	4,5 ± 20 kHz	MHz	Audio Subcarrier
Entrada de Vídeo (Polaridade Negativa)	Ajustável (0,8~2)	Vpp	Video Input (Negative Sync.)
Entrada de Áudio	Ajustável (1~4)	Vpp	Audio Input
Alimentação	110 / 220	Volts	Power Supply
Consumo	2,1	kW	Consumption
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS			MECHANICAL SPECIFICATION
Dimensões	85 x 62 x 98	mm	Dimension
Peso	370	g	Weight

Nota/Note:

Para utilizar este modulador em sistemas coletivos, junto com outros canais é aconselhável a utilização de um filtro passa canal na saída de RF, na frequência do canal modulado, para evitar interferências em outros canais em seu sistema, onde as frequências coincidem com as harmônicas geradas pelo modulador./

To use this Modulator in MATV systems , with others channels , is advisable a band Pass Filter in the same modulated channel .