

# CONECTOR "F" CRIMP SÉRIE 59

F CONNECTOR CRIMP SERIE 59



## Especificações/ Specifications

CÓDIGO	CNF50003A		CODE
<b>Elétricas</b>		<b>Unid./ Unit</b>	<b>Electrical</b>
Faixa de frequência	2~3000	MHz	Frequency range
Perda de inserção	<0,3	dB	Insertion loss
Tensão de trabalho	<2	Volts	Working voltage
Tensão de isolamento	>20	Vrms	Withstand voltage
Faixa de temperatura	>20	°C	Temperature range
Impedância	75	Ohms	Impedance
<b>Mecânicas</b>		<b>Unid./ Unit</b>	<b>Mechanical</b>
Banho	Níquel/ <i>Nickel</i>		Plated
Tipo de cabo	RG59		Cable type
Tipo de fechamento	Crimp	mm	Closure type
Tipo de rosca	3/8" UNEF Threading Coupling		Mating type

**Administrativo e Assistência Técnica:**  
Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00  
Condomínio Vale Industrial Paulista  
Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201  
Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil  
+55 11 4693-9300  
proeletronic@proeletronic.com.br

**Unidade Fabril MG:**  
Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71  
Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1  
CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil  
+55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br

