

Amplificador banda larga

BROAD BAND AMPLIFIER



Especificações/ Specifications

CÓDIGO	PQAP-7500		CODE
Elétricas		Unid./ Unit	Electrical
Faixa de frequência	54~750	MHz	Frequency range
Ondulação	±2	dB	Insertion loss
Ganho	50	dB	Return loss
Figura de ruído	<8	FdB	Shielding Effectiveness
Nível de saída	60	dBmV	Temperature range
Saída de teste	-20 ±2	dB	Test point
Controle de ganho	18	dB	Gain control
Controle de inclinação	18	dB	Slop control
Perda de retorno entrada	>9	dB	Input return loss
Perda de retorno saída	>9	dB	Output return loss
Impedância	75	Ohms	Impedance
Mecânicas		Unid./ Unit	Mechanical
Dimensões	190x190x92	mm	Dimensions
Peso	1,89	kg	Weigth
Conectores	Typo "F" femêa/ "F" female type		Connectors

Administrativo e Assistência Técnica:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
 Condomínio Vale Industrial Paulista
 Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
 Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
 +55 11 4693-9300
 proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
 Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
 CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
 +55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br