



CÓDIGO	PRORC-8520		CODE
ESPECIFICAÇÕES			SPECIFICATIONS
ELÉTRICAS		UNID. / UNIT	ELECTRICAL
Faixa Frequencia	Uplink 824~849/ Downlink 869~894	MHz	Frequency Range
Tecnologia	GSM		Technology
Modulação	GMSK		Modulation
Ganho	60 ±2	dB	Gain
Potência de saída	20 ±2	dBm	Output power
Intermodulação	>45	dBc	Intermodulation
Emissão de Espúrios			Spurious emission
1KHz	-36	dBm	
10KHz	-36		
100KHz	-36		
1MHz	-30		
Figura de ruído	<6	dB	Noise figure
VSWR	<2,5:1		VSWR
Impedância	50	Ohms	Impedance
FONTE DE ALIEMENTAÇÃO			POWER SUPPLY
Tensão de entrada/ Frequência	100~ 240/ 50~60	VAC/ Hz	Input voltage/ Frequency
Corrente de entrada	800	mA	Input current
Tensão de saída	5	VDC	Output voltage
Corrente de saída	2	A	Output current
MECÂNICAS			MECHANICAL
Dimensões	159x30x101	mm	Dimensions
Peso	470	g	Weight
Material	Alumínio/ Aluminium		Material
Conectores	Tipo 'N' Fêmea / 'N' Female Type		Connectors