

CONVERSOR DIGITAL ISDB-T FULL HD



PRODT-1200

| Características Principais | Main Feature |
|--|---|
| Compatível com o ISDB-Tb, suporta segmento completo / um segmento | Fully ISDB compliant, supports full segment/one segment |
| Suporta SD / HD MPEG2 e decodificador MPEG4 AVC H.264 | Supports SD/HD MPEG2 and MPEG4 AVC H.264 decoder |
| Sintonia automática e manual de canais de TV e de rádio disponíveis | Auto and manually scan all available TV and radio channels |
| Suporta 720p, 1080i, 1080p (Full HD) | Supports 720p,1080i,1080P(Full HD) |
| Legenda de idiomas variados | Multiple language subtitle output supported |
| Função EPG de 7 dias altamente eficaz | Powerful and highly effective 7-day EPG function |
| PVR, função de troca de horário de gravação por USB | PVR, time shift function by USB |
| Proporções: 16: 9 e 4: 3 | Aspect ratios: 16:9 and 4:3 |
| Reprodução de mídia USB | USB media playback |
| Quatro dígitos display LED | |
| Suporta teletexto | Supports teletext |
| Controle dos pais | |
| Atualização do software por USB e OTA. | Software upgrade by USB and OTA. |
| RF IN / OUT, HDMI, coaxial, YPbPr, saída de áudio L / R / Vídeo | RF IN/OUT,HDMI,COAXIAL,YPbPr, L/R/Video output |
| Entrada de alimentação AC: 100-240V, 50-60Hz | AC power input:100-240V,50-60Hz |
| Tuner | Tuner |
| Tuner:MXL608 frequência de entrada: VHF: 174MHz - 230MHz / UHF: 474MHz - 860MHz Largura de banda: 6MHz Nível de entrada: -82.5dBm Entrada de sinal: F-tipo | Tuner:MXL608 input frequency: VHF: 174MHz - 230MHz/UHF: 474MHz - 860MHz Bandwidth: 6MHz Input level: -82.5dBm Signal input: F-type |
| Decodificação | Decoding |
| Mpeg fluxo de transporte e A / V decodificação Padrão de vídeo: MPEG-4 AVC / H.264 HP @ L4 Modo de áudio: mono, dual-channel, aparelho de som Proporção da imagem: 4: 3, 16: 9 Resolução de vídeo: 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p Padrão de áudio: ISO / IEC 14,496-3, AAC | Mpeg transport stream and A/V decoding Video standard: MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Audio mode: mono, dual-channel, stereo Aspect ratio: 4:3, 16:9 Video resolution: 576i, 576p, 720p,1080i and 1080p Audio standard: ISO/IEC 14.496-3,, AAC |
| Recursos de multimídia | Multimedia Features |
| Foto: JPEG, BMP, PNG Áudio: MP3, ACC (mp3, m4a) Vídeo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264 Motion JPEG (.avi.mpg. dat. vob. .div. mov. mkv. mjpeg. ts) NTFS. FAT32. FAT16 Reprodução de combinação Jpeg / Audio | Photo: JPEG,BMP,PNG Audio:MP3. AAC (.mp3. m4a) Video: MPEG1. MPEG2. MPEG4. H264. Motion JPEG (.avi.mpg. dat. vob. .div. mov. mkv. mjpeg. ts) NTFS. FAT32. FAT16 Jpeg/Audio combo playback |
| Demodulação: | Demodulation: |
| QPSK / 16QAM / 64QAM/QPSK or DQPSK; OFDM Canal Recepção :: 13CH-62CH FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5,5/6, Guarda Intervalo: 1 / 4,1 / 8,1 / 16,1 / 32,1 / 128 Modo FFT: 2K, 8K, 32K impedância: 75Ω | QPSK / 16QAM / 64QAM/QPSK or DQPSK; OFDM Reception Channel:: 13CH-62CH FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5,5/6, Guard Interval: 1/4,1/8,1/16,1/32,1/128 FFT Mode: 2K, 8K,32K impedance:75 Ω |
| Demultiplexador | Demultiplexer |
| Norma ISO / IEC 13818-1; ARIB STB-B10 Entrada max. taxa de fluxo de bits: 120Mbps (serial) / 15MBps (paralela) | Standard ISO/IEC 13818-1; ARIB STB-B10 Input max. bit stream rate: 120Mbps (serial)/15MBps(parallel) |
| Interface de hardware | Hardware Interface |
| Indicadores: Power, bloqueio de sinal display de LED USB: USB2.0 HDMI 1.3 Porta de saída Y / Pb / Pr saída L / R / Vídeo Saída digital coaxial Entrada de antena / RF loop through / canal 3/4 Entrada AC: 100-240V, 50-60 Hz, com dois pinos redondos plugue | Indicators: Power, signal lock LED display USB: USB2.0 HDMI 1.3 Y/Pb/Pr output port L/R /Video output Digital Coaxial output Antenna in/RF loop through port / 3/4 channel AC input:100-240V, 50-60 Hz, with two round Pin plug |

Administrativo e Assistência Técnica:

Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
Condomínio Vale Industrial Paulista
Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
+55 11 4693-9300
proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:

Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
+55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br