

CONVERSOR DIGITAL ISDB-T FULL HD



PRODT-1200

Características Principais	Main Feature
Compatível com o ISDB-Tb, suporta segmento completo / um segmento	Fully ISDB compliant, supports full segment/one segment
Suporta SD / HD MPEG2 e decodificador MPEG4 AVC H.264	Supports SD/HD MPEG2 and MPEG4 AVC H.264 decoder
Sintonia automática e manual de canais de TV e de rádio disponíveis	Auto and manually scan all available TV and radio channels
Suporta 720p, 1080i, 1080p (Full HD)	Supports 720p,1080i,1080P(Full HD)
Legenda de idiomas variados	Multiple language subtitle output supported
Função EPG de 7 dias altamente eficaz	Powerful and highly effective 7-day EPG function
PVR, função de troca de horário de gravação por USB	PVR, time shift function by USB
Proporções: 16: 9 e 4: 3	Aspect ratios: 16:9 and 4:3
Reprodução de mídia USB	USB media playback
Quatro dígitos display LED	
Suporta teletexto	Supports teletext
Controle dos pais	
Atualização do software por USB e OTA.	Software upgrade by USB and OTA.
RF IN / OUT, HDMI, coaxial, YpPr, saída de áudio L / R / Vídeo	RF IN/OUT,HDMI,COAXIAL,YpPr, L/R/Video output
Entrada de alimentação AC: 100-240V, 50-60Hz	AC power input:100-240V,50-60Hz
Tuner	Tuner
Tuner:MXL608 frequência de entrada: VHF: 174MHz - 230MHz / UHF: 474MHz - 860MHz Largura de banda: 6MHz Nível de entrada: -82.5dBm Entrada de sinal: F-tipo	Tuner:MXL608 input frequency: VHF: 174MHz - 230MHz/UHF: 474MHz - 860MHz Bandwith: 6MHz Input level: -82.5dBm Signal input: F-type
Decodificação	Decoding
Mpeg fluxo de transporte e A / V decodificação Padrão de vídeo: MPEG-4 AVC / H.264 HP @ L4 Modo de áudio: mono, dual-channel, aparelho de som Proporção da imagem: 4: 3, 16: 9 Resolução de vídeo: 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p Padrão de áudio: ISO / IEC 14,496-3, AAC	Mpeg transport stream and A/V decoding Video standard: MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Audio mode: mono, dual-channel, stereo Aspect ratio: 4:3, 16:9 Video resolution: 576i, 576p, 720p,1080i and 1080p Audio standard: ISO/IEC 14.496-3,, AAC
Recursos de multimídia	Multimedia Features
Foto: JPEG, BMP, PNG Áudio: MP3, ACC (mp3, m4a) Vídeo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264 Motion JPEG (.avi.mpg. dat. vob. .div. mov. mkv. mjpeg. ts) NTFS, FAT32, FAT16 Reprodução de combinação Jpeg / Audio	Photo: JPEG,BMP,PNG Audio:MP3, AAC (.mp3, m4a) Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, Motion JPEG (.avi.mpg. dat. vob. .div. mov. mkv. mjpeg. ts) NTFS, FAT32, FAT16 Jpeg/Audio combo playback
Demodulação:	Demodulation:
QPSK / 16QAM / 64QAM/QPSK or DQPSK; OFDM Canal Recepção :: 13CH-62CH FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5,5/6, Guarda Intervalo: 1 / 4,1 / 8,1 / 16,1 / 32,1 / 128 Modo FFT: 2K, 8K, 32K impedância: 75Ω	QPSK / 16QAM / 64QAM/QPSK or DQPSK; OFDM Reception Channel:: 13CH-62CH FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5,5/6, Guard Interval: 1/4,1/8,1/16,1/32,1/128 FFT Mode: 2K, 8K,32K impedance:75 Ω
Demultiplexador	Demultiplexer
Norma ISO / IEC 13818-1; ARIB STB-B10 Entrada max. taxa de fluxo de bits: 120Mbps (serial) / 15MBps (paralela)	Standard ISO/IEC 13818-1; ARIB STB-B10 Input max. bit stream rate: 120Mbps (serial)/15MBps(parallel)
Interface de hardware	Hardware Interface
Indicadores: Power, bloqueio de sinal display de LED USB: USB2.0 HDMI 1.3 Porta de saída Y / Pb / Pr saída L / R / Vídeo Saída digital coaxial Entrada de antena / RF loop through / canal 3/4 Entrada AC: 100-240V, 50-60 Hz, com dois pinos redondos plugue	Indicators: Power, signal lock LED display USB: USB2.0 HDMI 1.3 Y/Pb/Pr output port L/R /Video output Digital Coaxial output Antenna in/RF loop through port / 3/4 channel AC input:100-240V, 50-60 Hz, with two round Pin plug

Administrativo e Assistência Técnica:

Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
Condomínio Vale Industrial Paulista
Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
+55 11 4693-9300
proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:

Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
+55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br



Acessórios	Accessories
Manual do usuário Controle remoto Pilhas Cabo HDMI Cabo A/V	User manual Remote control Batteries HDMI cable A/V Cable