

CABO CELULAR FIXO RGC213-20M N MACHO / TNC MACHO

CABLE FIXED CELLULAR RGC213- 20M N MALE / TNC MALE



CÓDIGO	CACO0192		CODE
ELÉTRICAS		UNID. / UNIT	ELECTRICAL
Faixa de Freqüência	30~ 10000	MHz	Frequency Range
Impedância	50	Ohms	Impedance
Vel. de Propagação	82%		Velocity of Propagation
Capacitância	82	pF/ m	Capacitance
Máxima tensão DC	2,5	kV	DC voltage maximum
ATENUAÇÃO			ATTENUATION
30 MHz	0,4	dB	
50 MHz	0,6	dB	
150 MHz	1,0	dB	
220 MHz	1,3	dB	
450 MHz	1,9	dB	
900 MHz	2,7	dB	
1500 MHz	3,6	dB	
1800 MHz	4,0	dB	
2500 MHz	4,9	dB	
5800 MHz	8,2	dB	
10000 MHz	11,6	dB	
MECÂNICAS			MECHANICAL
Peso	2,0	kg	Weight
Comprimento	20	mt	Length
Conectorização	N Macho/ TNC Macho N Male/ TNC Male		Connectorization
Raio mín. de curvatura	25,4	mm	Minimum rad. curvature
Temp. de operação	-40/0+85	°C	Operating temperature
PARTES DO CABO	Material	mm	PARTS OF CABLE
Condutor do cabo	Alúminio cobreado	2,55	Cable conductor
Dielétrico	PE expanso	7,25	Dielectric
Condutor externo	Fita aluminizada	7,40	Exterior conductor
Blindagem (trança)	Cobre estanhado (78%)	8,14	Shield (plait)
Capa	PE preto	10,3	Cover

Administrativo e Assistência Técnica:
Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
Condomínio Vale Industrial Paulista
Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
+55 11 4693-9300
proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:
Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
+55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br