

# CABO CELULAR FIXO RGC58- 16M N MACHO / TNC MACHO

CABLE FIXED CELLULAR RGC58- 16M N MALE / TNC MALE



CÓDIGO	CACO0360		CODE
<b>ELÉTRICAS</b>		<b>UNID. / UNIT</b>	<b>ELECTRICAL</b>
Faixa de Freqüência	30~ 5800	MHz	Frequency Range
Impedância	50	Ohms	Impedance
Vel. de Propagação	82%		Velocity of Propagation
Capacitância	81	pF/ m	Capacitance
Máxima tensão DC	1,0	kV	DC voltage maximum
<b>ATENUAÇÃO</b>			<b>ATTENUATION</b>
30 MHz	1,50	dB	
50 MHz	1,80	dB	
150 MHz	2,50	dB	
220 MHz	2,90	dB	
450 MHz	4,10	dB	
900 MHz	5,70	dB	
1500 MHz	7,20	dB	
1800 MHz	7,90	dB	
2000 MHz	8,50	dB	
2500 MHz	9,50	dB	
5800 MHz	14,90	dB	
<b>MECÂNICAS</b>			<b>MECHANICAL</b>
Peso	0,500	kg	Weight
Comprimento	16	mt	Length
Conectorização	N Macho/ TNC macho N Male/ TNC male		Connectorization
Raio mín. de curvatura	25	mm	Minimum rad. curvature
Temp. de operação	-40/0+85	°C	Operating temperature
<b>PARTES DO CABO</b>	<b>Material</b>	<b>mm</b>	<b>PARTS OF CABLE</b>
Condutor do cabo	Cobre	1,02	Cable conductor
Dielétrico	PE expanso	2,95	Dielectric
Condutor externo	Fita aluminizada	3,03	Exterior conductor
Blindagem (trança)	Cobre estanhado (76%)	3,60	Shield (plait)
Capa	PE preto	5,00	Cover

**Administrativo e Assistência Técnica:**  
Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00  
Condomínio Vale Industrial Paulista  
Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201  
Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil  
+55 11 4693-9300  
proeletronic@proeletronic.com.br

**Unidade Fabril MG:**  
Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71  
Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1  
CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil  
+55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br