

TOMADA BLINDADA

DIRECTIONAL COUPLER



Especificações/ Specifications

CÓDIGO	PQTT-12XXB						Unid./ Unit	CODE
ELÉTRICAS								ELECTRICAL
Faixa Frequencia	5~1000						MHz	Frequency Range
Impedância	75						Ohms	Impedance
Modelo PQTT-12XX	6	9	12	16	20	24	Model PQTT-12XX	
Perda de inserção	3,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	dB	Insertaion loss
Atenuação TAP	6 ±1	9 ±1	12 ±1	16 ±1	20 ±1	24 ±1	dB	TAP attenuation
Isolação	20	20	20	20	25	30	dB	Isolation
Perda de retorno	12	12	12	12	12	12	dB	Return loss
MECÂNICAS								MECHANICAL
Dimensões	47,7 x 41,4 x 13,4						mm	Dimensions
Peso	19						g	Weigth
Conectores	Tipo "F" fêmea / Type "F" female							Conectors

Administrativo e Assistência Técnica:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
 Condomínio Vale Industrial Paulista
 Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
 Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
 +55 11 4693-9300
 proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
 Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
 CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
 +55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br