

FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR


ELECTRICAL OVERLAY LOCK




Especificações

CÓDIGO	PQFE-1000		
Elétricas	Especificações/Specifications	Unid./ Unit	Electrical
Tensão de alimentação	12V ad/dc	V ad/dc	Supply voltage
Corrente de operação	2A	A	Operating current
Consumo	10w	W	Operating power
Tipo de bobina	Bobina dupla / Double coil		Coil type

Mecânicas		Unid./ Unit	Mechanical
Dimensão Fechadura	L= 106 x C=144 x A=35	mm	Length
Dimensão Batente	L= 106 x C=35 x A=35	mm	Length
Peso	1,4	Kg	Weight
Espessura da porta	25 a 50 mm / 25 to 50mm	mm	Door thickness
Material/Cor	Aço ; Preto / Steel ; Black		Material/Color
Tipo de Trinco	Latão Reversível / Reversible Brass		Type of latch
Acionamento manual	3 chaves / 3 keys		Manual activation
Posição de instalação	Dentro ou Fora ; Esquerda ou Direita / Inside or Outside ; Left or right		Installation position



lado esquerdo
/ right side



lado direito
/ left side



Abertura para fora
/ opening out



Abertura para dentro
/ opening inward

Diâmetro do fio de acordo com a distancia /
Diameter of copper according to the distance

Distância / Distance (M)	Fio / Wire (mm ²)
0 a 25	1
25 a 50	1,5
50 a 100	2,5

Administrativo :
Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
Condomínio Vale Industrial Paulista
Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacarel - SP - Brasil
+55 11 4693-9300
proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG e Assistência Técnica:
Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
+55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br

