

Kit Cabo 75 ohms para Recepção de sinais de TV 20 metros conectorizado



Especificação/Specification

| Elétricas | KTIN-5920 | Unid/Unit | Eletrical |
|--------------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| Frequência de operação | 5 a 1000 | MHz | Frequency Range |
| Velocidade de Propagação | >82,5 | % | Velocity of Propagation |
| Perda por retorno | ≥20 | dB | Return Loss |
| Impedância media | 75 ±3 | Ohms | Average Impedance |
| Atenuação Máxima | 5 MHz – 0,56 | dB/20m @20°C | Maximum Attenuation |
| | 55 MHz – 1,35 | | |
| | 211 MHz -2,49 | | |
| | 270 MHz – 2,77 | | |
| | 300 MHz – 2,92 | | |
| | 330 MHz – 3,06 | | |
| | 400 MHz – 3,35 | | |
| | 450 MHz – 3,54 | | |
| | 550 MHz – 3,90 | | |
| | 750 MHz – 4,57 | | |
| 870 MHz – 4,97 | | | |
| 1000 MHz – 5,33 | | | |

Administrativo e Assistência Técnica:

Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
Condomínio Vale Industrial Paulista
Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
+55 11 4693-9300
proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:

Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
+55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br

| Dimensões e Construtivos | | Unid/Unit | Dimensional |
|---------------------------------|---|------------------|--------------------------------|
| Diâmetro Condutor central | 0,81 ±0,01 | % | Conductor diameter |
| Material Condutor Central | Aço cobreado/Copper-plated steel | | Material condutor |
| Diâmetro médio núcleo | 3,86 ±0,13 | mm | Average of the Conductor |
| Material Dielétrico | Polietileno Expandido/Expanded Polyethylene | | Dielectric Material |
| Ovalização Máxima do Núcleo | 0,28 | mm | Maximum Dielectric Ovalisation |
| Tipo de blindagem | Padrão/standard | | Shield type |
| Cobertura blindagem | 40% | % | Shielding Cover |
| Diâmetro Capa | 5,8 ±0,3 | mm | Cover diameter |
| Espessura Capa | ≥0,51 | mm | Cover Thickness |
| Material da Capa | PVC/Polyvinyl choride | | Cover Raw Material |
| Comprimento | 20 | m | Length |
| Conectores | F macho/ F male | | Connectors |

Administrativo e Assistência Técnica:

Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
 Condomínio Vale Industrial Paulista
 Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
 Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
 +55 11 4693-9300
 proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:

Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
 Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
 CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
 +55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br