

CONECTOR "F" CRIMP SÉRIE 59

F CONNECTOR CRIMP SERIE 59



Especificações/ Specifications

CÓDIGO	CNF60005A		CODE
Elétricas		Unid./ Unit	Electrical
Faixa de frequência	2~3000	MHz	Frequency range
Perda de inserção	<0,3	dB	Insertion loss
Tensão de trabalho	<2	Volts	Working voltage
Tensão de isolação	>20	Vrms	Withstand voltage
Faixa de temperatura	>20	°C	Temperature range
Impedância	75	Ohms	Impedance
Mecânicas		Unid./ Unit	Mechanical
Banho	Níquel/ <i>Nickel</i>		Plated
Tipo de cabo	Rg06		Cable type
Tipo de fechamento	Crimp	mm	Closure type
Tipo de rosca	3/8" UNEF Threading Coupling		Mating type

Administrativo e Assistência Técnica:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
 Condomínio Vale Industrial Paulista
 Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
 Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
 +55 11 4693-9300
 proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
 Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
 CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
 +55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br