


Conector óptico de campo SC/APC Click

Fast Connector SC APC



Especificações/Specifications

CÓDIGO	CNFB-APC1		CODE
Elétricas		Unid./ Unit	Electrical
Tipo de conector	SC/APC		Connector Type
Tipo de fibra	SM mono modo diâmetros de 125	µm	Type of fiber
Perda por inserção	≤0.5dB Max / Típica/Typical 0.3dB 1550nm	dB	Insertion Loss(IL)
Perda de retorno	Mínima ≥50 Típica/Typical ≥55	dB	Return low pass
Temperatura de operação	-25~ +85	°C	Operating Temperature
Mecânicas			Mechanical
Carga de tração	20	N	Tensile load
Diâmetros do cabo	2x3.0	MM	Cable Diameters
Mecanismo de travamento	Click/Quick		Locking Mechanism
Tipo de material	Plásticos de alta resistência/ High strength plastics		Type of material

Administrativo e Assistência Técnica:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
 Condomínio Vale Industrial Paulista
 Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
 Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
 +55 11 4693-9300
 proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
 Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
 CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
 +55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br