

AMPLIFICADOR BANDA LARGA

BROAD BAND AMPLIFIER



Especificações/ Specifications

CÓDIGO	PQAP-7500G3		CODE
Elétricas		Unid./ Unit	Electrical
Faixa de frequência	54~698	MHz	Frequency range
Ganho	50 ±2	dB	Return loss
Figura de ruído	≤5,5 @ 54~590MHz ≤6,5 @ 600~698MHz	FdB	Noise Figure
Nível de saída	60	dBmV	Temperature range
Saída de teste	-30 ±3	dB	Test point
Controle de ganho	15 ±2	dB	Gain control
Perda de retorno entrada	≥10	dB	Input return loss
Intermodulação 3º ordem	≥60 (Out 48dBmV)	dBc	3º order Intermodulation
Tecnologia do Híbrido	Push- Pull	dB	Híbrido Technology
Impedância	75	Ohms	Impedance
Tensão de entrada	90~240	VAC	Input Voltage
Mecânicas		Unid./ Unit	Mechanical
Dimensões	190x140x75	mm	Dimensions
Peso	0,8	kg	Weighth
Conectores	Tipo "F" fêmea/ "F" female type		Connectors

Administrativo e Assistência Técnica:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
 Condomínio Vale Industrial Paulista
 Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
 Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
 +55 11 4693-9300
 proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
 Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
 CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
 +55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br